



Technische Daten Ledvance LED Panel Smart+ Planon rahmenlos Sun@home Weiß 35W 3250lm - 922-950 Abstimmbares Weiß | 120x30cm - UGR <25 - Wifi Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer  | 244078                               |
| EAN            | 4058075576032                        |
| Marke          | Ledvance                             |
| Herstellername | SUNATHOME PLANON PLUS 120X30 TW LEDV |
| Produktserie   | Sun@Home                             |

## Technische Informationen

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                      | LED Integriert                     |
| Drahtlose Verbindung             | Wifi                               |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Amazon Alexa, Google Home          |
| Lighting Control                 | Wifi                               |
| Ersetzt (Watt)                   | 2x36                               |
| Watt                             | 35                                 |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                            |
| Dimmbar                          | Mit Wi-Fi dimmbar                  |
| Farbcode                         | 922 Extra Warmweiß, 950 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 2200 Extra Warmweiß, 5000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe    |
| Helle Farbe                      | Weiß                               |
| Farbsteuerung                    | Einstellbares Weiß                 |
| Lichtstrom (Lumen)               | 3250                               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)     | 93                                 |
| IP-Schutzklasse                  | IP20 - nahezu staubdicht           |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Prallschutz        | IK03 - 0.35 Joule    |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor    | >0.50                |
| Produkttyp         | LED Panels           |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung               |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1200     |
| Breite (mm)          | 300      |
| Höhe (mm)            | 56       |

## Sensorinformationen

Sensortyp Kein Sensor

**Warum BeleuchtungDirekt?**



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

