



Technische Daten Osram LED Downlight Recess Slim Weiß 8W 550lm 110d - 840 Kaltweiß | Ausschnitt 120mm - IP20

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 256705 |
| EAN | 4099854445156 |
| Marke | Osram |
| Herstellername | LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 25000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 10 |
| Watt | 8 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farocode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 550 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 69 |
| Leistungsfaktor | >0.70 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 120 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Gehäuse | PP (Polypropylen) |
| Sockelfarbe | Weiß |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 32 |
| Durchmesser (mm) | 120 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche Beratung



individuelle Angebote



bis zu 7 Jahre Garantie



einfache Retour